

# ショルダー型ポータブル電源

## S0841



## S0846

携帯用としてはもとより

仮設の事務所・工事現場等で

半固定局としても使え、多彩な用途に応えます！

操作性の良さは、緊急時に必ずや威力を発揮します！

# 持ち運びは自由自在 移動しながら通話ができます

## “特長”

- 仮設事務所のような所でも、外部アンテナを使用することで仮基地局としてご使用になれます。
- 形状がショルダータイプなので取扱いが容易です。
- 本機の筐体は全て金属で製作してありますので、小型堅牢優美であり、且つ防滴構造になっております。
- 電源は密閉型の鉛蓄電池を使用しているため、液漏れの心配はありません。また鉛蓄電池は繰り返し充電し使用することができます。
- 携帯用としてはもとより仮設の事務所、工事現場等に設置して半固定局としてもご使用できます。
- 車内での使用に対しては、シガライターより直接電源がとれます。  
(但し、カープラグ付コード ZW52 は別売りになっております。)
- 電池容量確認警告灯が付いていますので、充電時期が一目でわかります。

## <構成>

	品名	型名	数量	備考
標準構成	ポータブル電源	S0841/S0846	1	電池 ZG30J 1ヶ所へ付
	充電器	S0630A	1	13時間充電
	ヒューズ	5A	2	S0841用1ヶ所予備
希望添付	急速充電器	S0629A	1	5時間充電
	カープラグ付コード	ZW52	1	2m
	アンテナ	ZA31	1	ホイップ式 150MHz 専用
アンテナ	ZA15	スリプ式 400MHz 専用		

## <性能・規格>

S0841/S0846 型ポータブル電源	
電池電圧	DC12V
電池容量	3Ah
使用温度範囲	-5℃～+40℃
S0630A 型ノーマル充電器	
充電方式	定電圧充電式
充電電流	約 400mA
充電時間	約 13時間

## <寸法・重さ>

型名	高さ	幅	奥行	重量
S0841	90mm	131mm	216mm	約 3.8kg
S0846	68mm	133mm	190mm	約 3.4kg
S0630A	60mm	86mm	50mm	約 480g

注) S0841/S0846 の重量は、無線電話機・アンテナ及び電池実装時のものです。



S0846  
上から見た図

このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社またはお近くの販売店にお願いたします。

**信和ユニテック株式会社**  
SHINWA UNITEC CO., LTD.

〒192-0041 東京都八王子市中野上町2-25-16 ☎0426(21)6888

- 本カタログに掲載の商品および取付調整費、消耗品、オプション等についてご購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知お願いたします。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。

お問い合わせは